



Die neue Generation: alsecco Spritzputzspachte

Zeitgemäße Ästhetik mit hoher Wirtschaftlichkeit.



Die neue Wirtschaftlichkeit: Weniger ist mehr

Seit jeher stehen die alsecco Spritzputzpachtel für die ökonomische Beschichtung ebener Untergründe, vom Betonfertigteil bis zum porigen Untergrund. Sie überzeugen durch die geringen Schichtdicken, die schnelle Verarbeitung und die extrem kurzen Trocknungszeiten.

Der alsecco Spritzputzpachtel zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung auf dem Untergrund und eine extrem hohe Füllkraft aus. Mit nur wenigen Arbeitsschritten sind Wände und Decken fertig oder bestens vorbereitet für eine weitere, variable Oberflächengestaltung mit Tapete, Farbe oder Lasurtechnik.



Ästhetische Innenraumgestaltung beginnt bei Decken und Wänden. Spritzputzpachtel bietet dafür überzeugende Lösungen an.

Neue Sachlichkeit: Wandgestaltung, die ästhetisch Stellung bezieht.



Die neue Generation alsecco Spritzputzpachtel

- **Optimierte Produkte für unterschiedliche Untergründe, Verarbeitungen und Anforderungen**
- **Hohe Flächenleistung durch geringen Materialverbrauch und dünn-schichtigen, maschinellen Auftrag**
- **Verkürzte Bauzeiten durch schnelle Durchtrocknung**
- **Zeitgemäße Optik durch feine Oberflächenstrukturen**

Der Trend: wohnliche Sachlichkeit

Die neue Spritzputzpachtel-Generation von alsecco knüpft an die jahrzehntelange Erfahrung der Beschichtung von Wand- und Deckenflächen an. Durch Millionen von Quadratmetern sind diese Beschichtungen zum Inbegriff von Wirtschaftlichkeit und rationeller Bearbeitung geworden.

Der alsecco Spritzputzpachtel eignet sich hervorragend für den großflächigen Auftrag. Die maschinelle Verarbeitung ist schnell, einfach und kostengünstig und für den Wohnungsbau als auch für Büro- und Industriebauten geeignet.



Mit seinem überarbeiteten Konzept setzt alsecco neue Impulse in der modernen Innenraumgestaltung und kommt damit dem Trend nach neuer Sachlichkeit im Wohn- und Arbeitsraum nach.



Überzeugende Optik durch makellose Oberflächen.



Attraktive Farbspiele entstehen durch die zusätzliche Verwendung von alsecco Lasurprodukten.

Optimierte Produkte für unterschiedliche Anforderungen

Die neue Generation der alsecco Spritzputzspachtel wurde in seinen Produkteigenschaften wesentlich verbessert. Alle Produkte eignen sich für die maschinelle Verarbeitung.*

Für unterschiedliche Untergründe und Anwendungsgebiete stehen vier Spachtelvarianten zur Verfügung. Diese decken sämtliche Anforderungen an einen hochwertigen Werkstoff ab.

Untergründe	Anwendungen	Spritzputzspachtel	Verbrauch
Ebene Untergründe z.B. Beton oder Betonfertigteile	Hochleistungsspachtel für den professionellen Einsatz. Optimiert für die maschinelle Verarbeitung. Der Allrounder für glatte Flächen.	FS	1-lagig 1,4 kg/m ² 2-lagig 2,0 kg/m ² Struktur 0,6 kg/m ²
Ebene Untergründe z.B. Beton oder Betonfertigteile	Lange Offenzeit, gute Airlessgängigkeit, exzellente Ziehfähigkeit auch bei sommerlichen Temperaturen	FA	1-lagig 1,3 kg/m ² 2-lagig 1,9 kg/m ² Struktur 0,6 kg/m ²
Porige, ebene Untergründe z.B. großformatige Porenbeton- oder KS-Planelemente	Hohes Deckungsvermögen, extra hohe Füllkraft	FX	1-lagig 1,6 kg/m ² 2-lagig 2,8 kg/m ² Struktur 0,7 kg/m ²
Porige, ebene Untergründe z.B. großformatige Porenbeton- oder KS-Planelemente	Räume mit besonderen, Anforderungen an die Abriebfestigkeit (Treppenhaus, Küche, Bad)	FW	1-lagig 1,4 kg/m ² 2-lagig 2,0 kg/m ² Struktur 0,6 kg/m ²



Strukturierte oder glatte Oberflächen geben jedem Raum seine individuelle Note.



Spritzputzspachtel FW eignet sich auch für Räume mit erhöhten Anforderungen an die Abriebfestigkeit.

*Informationen über die erforderliche Maschinentechologie erhalten Sie auf Anfrage von unseren Technikern.

Die Aussagen dieser Broschüre gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien und Produktblättern. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte und behalten uns daher Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte informieren Sie sich über unsere jeweils aktuellen technischen Informationen.

Schnelle und problemlose Verarbeitung

1 Der Untergrund wird gründlich gereinigt. Anschließend werden die Fugen von Elementen sowie sonstige Fehlstellen und Ausbrüche mit Alseccofüll DFS verspachtelt. In Sonderfällen können Fugen im Deckenbereich mit Fugenbrückenband zusätzlich armiert werden.



Fugenüberarbeitung

2 Spritzputzpachtel wird vollflächig aufgespritzt.



Aufspritzen von Spritzputzpachtel

3 Mit Stiel- oder Handspachtel wird der Spritzputzpachtel abgeglättet.



Abglätten

4 Durch eine zweite Lage Spritzputzpachtel wird eine absolut glatte Oberfläche erzielt. Spritzputzpachtel kann auch in attraktiven Sprengelstrukturen aufgebracht werden.

Alternativ können alsecco Lasuren, Flüssige Rauhfaser oder Strukturputz S aufgetragen werden. Möglich ist auch die Farbgestaltung mit den alsecco Innenfarben Norol, Norol HD und Norol Super oder Alseccogloss. Auch der Auftrag von alsecco Dekorputzen ist möglich.



Endbeschichtung

