

Alsicolorgrund W

Siliconharz-Grundierung für Fassadenfarbe Alsicolor

Anwendungsgebiete | Stark hydrophobierende Grundierung für mineralische Untergründe.
Vorbereitung von stark saugenden Untergründen.

- Produkteigenschaften**
- Stark hydrophobierend
 - Untergrundverfestigend
 - Hohes Eindringvermögen auch bei feuchten Untergründen
 - Wasserverdünnbar
 - Niedriger Materialverbrauch, da hochkonzentriert
 - Hoch wasserdampfdurchlässig

Technische Daten	Bindemittelbasis	Siliconharz, selbstemulgierend
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 kg/dm ³

Verarbeitungshinweise | Vorbereitende Arbeiten

- Fensterbänke und Anbauteile abkleben.
- Glasflächen, Natursteine, Keramik, lackierte und eloxierte Flächen sorgfältig schützen.

Untergrundvorbereitung | Alle Untergründe müssen frei von Ölen, Fetten und losen Teilen sein.

Anmischung | Grundmaterial mit Wasser im Verhältnis 1 : 9 verdünnen
Nicht mehr Material verdünnen, als noch am gleichen Tag verarbeitet werden kann.

Verarbeitung | Emulsion satt mit der Deckenbürste, Rolle oder durch Spritzen auftragen.

Verbrauch ca. [l/m ²]	Untergrund	Konzentrat	verarbeitungsfertige Emulsion
	Stark saugend		0,06
Putze MG P II, PIII		0,05	0,50
Beton		0,02	0,20

Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Witterungshinweise | Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.

Verarbeitungshinweise	Trocknungszeit	ca. 6 - 24 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit	PE-Flasche ca. 1 l
	Farbe	Transparent
Sonstige Hinweise	Transport	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.
	Sicherheitshinweise	<p>R 10: Entzündlich</p> <p>R 41: Gefahr ernster Augenschäden</p> <p>R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben</p> <p>S 7/9: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren</p> <p>S 23: Dampf, Aerosol nicht einatmen</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen</p> <p>S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden</p> <p>S 60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.