

Alsifix Protect

Korrosionsschutz für Schraubdübelköpfe

Anwendungsgebiete	Versiegelung zum Korrosionsschutz von verzinkten Schraubdübelköpfen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verarbeitungsfertig ■ Rationelle Verarbeitung durch einfaches Aufsprühen ■ Sehr gute Materialverteilung durch extreme Kriechfähigkeit 	
Technische Daten	Spezifisches Gewicht	700 kg/m ³
	Zusammensetzung	Lösung aus Korrosionsschutzadditiven, Metallseifen, Wachsen und Treibmittel
Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Verschmutzte Dübelköpfe reinigen. - Dose gut schütteln. - Kapillarrohr in den Sprühkopf einsetzen.
	Verarbeitung	Alsifix Protect satt deckend auf den Dübelkopf aufsprühen. Umliegende Teile abdecken, z. B. mit Pappe.
	Verbrauch	ca. 2 - 5 ml/Dübelkopf
	Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.</p> <p>Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.</p>
	Lieferform	Verpackungseinheit
Sonstige Hinweise	Transport	R 12 hochentzündlich
	Lagerung	Lagervorschriften der TGR 300 beachten. Lagerung kühl und frostgeschützt in gut belüfteten Räumen.

Sonstige Hinweise	Sicherheitshinweise	<p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 16: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen</p> <p>Behälter steht unter Druck.</p> <p>Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.</p> <p>Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.</p> <p>Für ausreichende Belüftung sorgen.</p> <p>Bei häufigem und langanhaltendem Gebrauch ist ein Handschutz empfehlenswert.</p> <p>Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.</p>
<hr/> Entsorgung		<p>Vollständig entleerte Dose dem Recycling zuführen.</p> <p>Abfallschlüssel-Nr. 35 106</p>

alsecco GmbH & Co. KG

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD 0239/0403