

Alwood UK-Profil

Unterkonstruktionsprofile für Holzverkleidungen auf Wärmedämm-Verbundsystemen

Anwendungsgebiete	Montagefertige Profile zur Ausbildung der Unterkonstruktion für Holzverkleidungen kombiniert mit Wärmedämm-Verbundsystemen.	
	Montage auf allen PS-Hartschaum- und HD Mineralwolle-Dämmplatten HLB und STB bei Dämmstoffstärke > 140 mm HL und ST bei Dämmstoffstärke ≤ 140 mm	
	Alwood UK-Profil HL, HLB	Unterkonstruktionsprofile für vertikale Verkleidungen, z. B. Boden-Leistenschalungen.
	Alwood UK-Profil ST, STB	Unterkonstruktionsprofile für horizontale und diagonale Verkleidungen, z.B. Stülpchalungen.
Produkteigenschaften	■ Imprägniert	
	■ Montagefertig	
	■ Vorgebohrt	
Technische Daten	Material	Massives Fichtenholz Werksseitig allseitig mit wasserverdünbarer, bläueschützender Imprägnierlasur auf Polymerharzbasis grundiert.
	Alwood UK-Profil HL	Fichten-Leisten 24 x 60 mm mit vormontierten Abstandhaltern 60 x 120 x 16 mm im Abstand von 250 mm mit Bohrungen 11,5 mm und Senkbohrung versehen, sowie mit vormontiertem Verbindungselement aus Tischlerplatte AW 100.
	Alwood UK-Profil HLB	Fichten-Leisten 24 x 85 mm mit vormontierten Abstandhaltern 60 x 120 x 16 mm im Abstand von 250 mm mit Bohrungen 14,5 mm und Senkbohrung versehen, sowie mit vormontiertem Verbindungselement aus Tischlerplatte AW 100.
	Alwood UK-Profil ST	Fichten-Leisten 24 x 60 mm im Abstand von 250 mm mit Bohrungen 11,5 mm und Senkbohrung versehen.
	Alwood UK-Profil STB	Fichten-Leisten 24 x 85 mm im Abstand von 250 mm mit Bohrungen 14,5 mm und Senkbohrung versehen.

Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	Erstellen eines objektspezifischen Verlegeplanes anhand der alsecco-Verarbeitungshinweise und Detailpläne.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Alwood UK-Profil im Achsabstand von 50 cm horizontal (UK-Profil HL, HLB) bzw. vertikal (UK-Profil ST, STB) ausrichten. - Die Befestigung erfolgt mittels Senkkopfdübeln (Alsifix AM, Alsifix AL, Alsifix AP). Diese verankern die UK-Profil durch den Dämmstoff hindurch im Mauerwerk. - Als Korrosionsschutz nach der Montage die Schraubenköpfe der Dübel vollständig mit Alsifix Protect besprühen.
Lieferform	Verpackungseinheit	10 St. je Bund
Sonstige Hinweise	Lagerung	Trocken Nicht in geheizten Räumen lagern.

alsecco GmbH & Co. KG

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD0243/0504