

Fassadenfarbe M

Fassadenfarbe, matt

Anwendungsgebiete Hoch deckende Fassadenfarbe zur Gestaltung von Fassaden, insbesondere für Renovierungsanstriche, auch für den Sockelbereich geeignet.

Produkteigenschaften

- Witterungsbeständig
- Wasserabweisend
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hohes Deckvermögen
- Matt

Technische Daten

Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d : ca. 0,07 m nach DIN EN ISO 7783 Klasse V ₁ (hoch) nach DIN EN 1062
Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,08 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062 Klasse W ₃ (niedrig) nach DIN EN 1062

Verarbeitungshinweise Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Untergründe nach folgenden Vorgaben vorbehandeln:

Untergrund	Grundierung
Sichtbeton und mineralische Unterputzflächen	Hydro-Tiefgrund
Mineralischer und Kunstharzdispersionsstrukturputz, angewittert	Hydro-Tiefgrund
Mineralischer und Kunstharzdispersionsstrukturputz, neuwertig	Keine
Mineralische Unterputzflächen, angewittert	Hydro-Tiefgrund
Altanstriche, kreidend	Hydro-Tiefgrund
Blätternde, nicht tragfähige Altanstriche	Entfernen

Verarbeitung

- Fassadenfarbe M in mindestens zwei Lagen durch Streichen oder Rollen auftragen.
- 1. Lage mit ca. 10 % Wasser verdünnt.
2. Lage unverdünnt.
- Ansatzfrei naß in naß auftragen.

Verbrauch ca. 100 - 150 ml/m² je Lage
Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Verarbeitungshinweise	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 15 l
	Farbe	Weiß und eingefärbt
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Dieses Produkt ist auf hohem Qualitätsniveau formuliert. Trotzdem ist bei hohem biogenen Potential ein Befall durch Mikroorganismen nicht völlig auszuschließen. Bitte fordern Sie dazu eine Fachberatung an.