

Fungistad

Spezielle Wirkstoffkombination gegen Algen, Bakterien und Pilze

Anwendungsgebiete | Sanierung von Fassadenflächen die von Algen, Bakterien oder Pilzen befallen sind.

Produkteigenschaften |

- Verarbeitungsfertig
- Hoch wirksam
- Breites Wirkspektrum gegen Algen, Bakterien und Pilze

Technische Daten | Zusammensetzung | Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid-Zubereitung

Geruch | Mild

Dichte | ca. 1,0 kg/dm³

Verarbeitungshinweise | Anmischung | Verarbeitungsfertig

Verarbeitung

1. Reinigung der Fassade

- Material durch Streichen oder Rollen auftragen, Flächen müssen satt benetzt sein.
- Nach einer Einwirkzeit von ca. 6 h abgetöteten Befall mit Bürste und Wasser entfernen, Einsatz von Hochdruckreinigern möglichst vermeiden.
- Auf das Entfernen kann bei geringfügigem Befall verzichtet werden, wenn keine Haftungsstörungen zu erwarten sind.

2. Imprägnierung der Fassade

- Zu imprägnierende Flächen müssen vollständig gereinigt und trocken sein.
- Material durch Streichen oder Rollen auftragen, Flächen müssen satt benetzt sein.

Folgebehandlung

- Nachfolgende Anstriche sollten einen hohen Widerstand gegen den Befall von Mikroorganismen aufweisen.

Verbrauch

Reinigung

ca. 250 ml/m² pro Auftrag
Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Imprägnierung

ca. 200 ml/m² pro Auftrag
Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungshinweise	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Werkstoff-, Untergrund-, und Lufttemperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
	Wartezeit	Nach Imprägnierung je nach Witterung überarbeitbar nach frühestens 48 h.
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit	Kanister ca. 5 l
	Farbe	Schwach gelb
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen > 50 °C schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.
	Sicherheitshinweise	R 36/38: Reizt die Augen und die Haut S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Das Material darf nicht ins Oberflächenwasser gelangen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.