

Spezialvlies 110

Spezialvlies für das Bodenbeschichtungssystem alfloor und Wetterhaut

Anwendungsgebiete	Armierung von Anschlüssen im Bodenbeschichtungssystem alfloor. Armierungsvlies für rißüberbrückende Beschichtungen. Armierung bei Fensterbank-Dekorprofilen.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkalibeständig ■ Schiebefest
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten	Flächengewicht	ca. 110 g/m ²
	Zugkraft	längs: ca. 130 N/5 cm quer: ca. 150 N/5 cm Nach DIN 53857
	Dehnung	längs: ca. 50 % quer: ca. 75 % Nach DIN 53857

Verarbeitungshinweise	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Vlies in offene Beschichtung 10 cm überlappend einlegen und tränken. - In einem zweiten Arbeitsgang überdecken.
------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieferform	Verpackungseinheit	Rollen 15 m breit: 50 m lang Rollen 26,25 m breit: 50 m lang Rollen 105 m breit: 50 m lang
	Farbe	Weiß
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

