



Anschlussfuge mit PE-Rundschnur
und elastischem Dichtstoff
(DIN 18540 + BFS-MB 23 + IVD-Merkblatt)

Verdübelung gemäß Zulassung

Hartbekleidung
Verklebung nach DIN EN 12004
im kompiniierten Verfahren

Verlegemörtel

ggf. Ausgleichsschicht

Fugenmörtel

Unterputz mit Bewehrung

WDVS-Dämmstoff

Klebemörtel

Massivwand

1) c_{min} gemäß Dübelzulassung

© alsecco

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungsform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.

System: **WDVS mit Hartbekleidung**

Plannummer:
125 - 0512

alsecco GmbH
Kupferstr. 50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0
Telefax 036922 / 88-330
www.alsecco.de

Detail: **Anschluss Steildach - Traufe nicht belüftet**

Maßstab:
ca. 1 : 2,5

Aktualisierung:
01/2021/IV

