



Sicherung gegen Kleintierbefall
mit z.B. Gerüststopfen
(Einbau am unteren und
oberen Systemabschluss)

WDVS-Dämmstoff (EEPS, EPS, Miwo zh)

Klebemörtel

Massivwand

Alwood naturprofil SK, z.B. 58 mm

Alwood Fassadenschraube, 70 mm

zusätzlich Alsifix A

Alwood naturprofil SK, z.B. 144 mm

Alwood Fassadenschraube, 45 mm

Alwood Randleiste

Eckschiene

Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

Strukturputz

Anputzprofil WDVS

Fensterbanksystem

1) C_{min} gemäß Dübelzulassung

©alsecco
alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.

System:	WDVS mit Holzverschalung Alwood Boden-Leistenschalung	Plannummer: 205 - 1110	alsecco GmbH Kupferstr.50 D-36208 Wildeck Telefon 036922 / 88-0 Telefax 036922 / 88 - 330 www.alsecco.de
		Maßstab: ca. 1 : 2,5	
Detail:	Laibung - Fenster im Rohbau	Aktualisierung: 2015/05/12/II	