Angaben gemäß
- MB 21 BFS
- Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

Mindest-Auf-/Abkantungen

Gebäudehöhe (m)	a* (mm)	h (mm)
< 8	20	50
8 bis 20	30	80
> 20	40	100

* Bei Kupfer mind. 50 mm



1) C_{min} gemäß Dübelzulassung

©alsecco
alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungsform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.

System: WDVS mit Holzverschalung
Alwood Lamellenschalung

Detail: Anschluss Attika

Plannummer: 215 - 0610

Maßstab: ca. 1 : 2,5

Aktualisierung: 2015/11/27/II

alsecco GmbH
Kupferstr.50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0
Telefax 036922 / 88 - 330
www.alsecco.de