



höchst wärmedämmender Untergrund $\lambda < 0,10 \text{ W/mK}$
 oder Mauersteinformat $\geq 625 \times 625 \text{ mm}$

Glasfasergewebe universal Aero

Leichtputzsystem Typ II gemäß IWM - Leitlinien

©alsecco

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellung sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.

System:	Putzsystem für hochwärmedämmende Wandbildner	Plannummer:	alsecco GmbH Kupferstr.50 D-36208 Wildeck Telefon 036922 / 88-0 Telefax 036922 / 88 - 330 www.alsecco.de
		605 - 0110	
Detail:	Leichtputzsystem Typ II mit vollflächiger Gewebeamierung	Maßstab:	
		ca. 1 : 2,5	
		Aktualisierung:	
		2016/08/01/II	