

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

**Alsibond K**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr.: EE\_18\_003\_0215**

Verwendungszweck:

**Verformbarer zementhaltiger Mörtel und Klebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich (C2 TE S1)**

Herstellername und Kontaktanschrift:

**alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

Die notifizierte Stelle

**Polymer Institut Kiwa GmbH / Kenn-Nr. 1119**

hat die Typprüfung hinsichtlich der übrigen wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen.

Die notifizierte Stelle

**MPA Stuttgart / Kenn-Nr. 0672**

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen.

Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 12004:2007 +A1:2012
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
Verbundfestigkeit Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Dauerhaftigkeit Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Wildeck, den 01.08.2022