

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

Alsilite F - Aero

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr.: CC_21_003_0032

Verwendungszweck:

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden (CS II)

Herstellername und Kontaktanschrift:

alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Die notifizierte Stelle

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W _c 0
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,20 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Wildeck, den 18.07.2022