

# Dämmkleber FW

Kleber für alsecco Fassadendämmplatten auf Plattenwerkstoffen



## ANWENDUNGSGEBIETE

Kleber für die Verklebung von Polystyrol-Fassadendämmplatten und Mineralwolle-Dämmplatten auf organisch gebundenen Holzwerkstoffen nach DIN 68763, DIN 68705-3, DIN 68754-1 und bauaufsichtlich zugelassenen Flachpress-, Gips- und Faserzementplatten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebekraft
- Hohes Standvermögen

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylat-Copolymerdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,65 g/cm <sup>3</sup>

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Plattenwerkstoffe als Untergrund müssen planeben und versetzungsfrei verlegt sein, da ein Niveaueausgleich mit dem Kleber nur in sehr geringem Umfang möglich ist. Der Untergrund muss staub- und trennmittelfrei, trocken, sowie nachgewiesen tragfähig sein. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Haftversuch.
Untergrundvorbehandlung	Nicht erforderlich bei Untergründen lt. Anwendungsgebiet.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit Elektrorührwerk aufrühren und ggf. mit geringer Wassermenge auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.
Verarbeitung	Kleber in Zahnbett-Methode auf die Dämmplatte auftragen. Stoßbereiche der Dämmplatten müssen kleberfrei bleiben. Unmittelbar nach Kleberauftrag Dämmplatten am Untergrund ansetzen und anschlagen.

Verbrauch	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 72 Stunden Abhängig von der Saugfähigkeit der Platten, der Auftragsmenge des Klebers und den Umgebungsbedingungen. Bei zusätzlicher mechanischer Befestigung ist eine Weiterbearbeitung auch früher möglich.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

## LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt und Vermeidung großer Temperaturschwankungen.  
Haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.  
Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.

## LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ