

Reiniger P

Reiniger von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum in
Schaumdosierpistolen

ANWENDUNGSGEBIETE

Reinigung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum in Schaumdosierpistolen auf der Basis von Aceton.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung

PUR-Schaum-Kartusche von der Pistole abschrauben, dabei die Ventilöffnung vom Körper weghalten.

Reiniger P mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben und Pistole gut durchsprühen bis kein Schaum mehr in der Pistole ist.

Anschließend ca. 15 Minuten einwirken lassen und dann Pistole nochmals gut durchsprühen.

Pistole abschrauben.

Überschüssigen Reiniger mit einem Tuch vom Adapter entfernen.

Adaptergewinde mit Vaselinespray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden.

Wird im unmittelbaren Anschluss weitergearbeitet, die neue PUR-Schaum-Dose aufschrauben und Pistole gut durchsprühen, damit der Rest des Reinigers vollkommen aus der Pistole entfernt wird. Danach ist die Pistole wieder voll einsetzbar.

LAGERUNG

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen > 50°C schützen.

LIEFERFORM

Verpackungseinheit Dose ca. 500 ml

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Transport Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

