

Wand- und Glättespachtel

Kunstharzdispersionsspachtel für den Innenbereich



ANWENDUNGSGEBIETE

Glättespachtel zum Abspachteln unebener mineralischer und kunstharzgebundener Untergründe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Füllkraft
- Sehr gut schleifbar
- Geringes Saugvermögen
- Mineralischer Anteil > 97 %

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Festmörtelrohddichte	ca. 1,8 kg/dm ³
Brandverhalten	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Anmischung	Verarbeitungsfertig
Verarbeitung	Mit rostfreier Glättkelle in gewünschter Schichtstärke (max. 3mm) auftragen und planeben abglätten. Bei glatten Oberflächen Innenecken mit Heizkörperpinsel nachwaschen. Spachtelschläge beischleifen.
Verbrauch	ca. 1,8 kg/m ² je mm Schichtdicke Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 12 - 24 Stunden

Abhängig von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit

Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.

LIEFERFORM

Farbe	Weiß
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

