WDVS mit Hartbekleidung (Klinkerriemchen)
Rollladenkasten



Verdübelung durch das Gewebe
Klebemörtel
WDVS-Dämmstoff
Klebemörtel
Putzträgerplatte, 10 mm
Klebemörtel
Verdübelung
Verdübelung durch das Gewebe
Unterputz mit Bewehrung
Verlegemörtel
Fugenmörtel
Hartbekleidung
Verklebung nach DIN EN 12004
im kombinierten Verfahren
Elastozellband
Gewebeeckwinkel
elastischer Dichtstoff

1) C_{min} gemäß Dübelzulassung ≥ 10 cm

Hinweis:
Dübelschemata siehe
Zeichnung-Nr. 100-2805

Detailbeschreibung:

Rollladenkasten
Klinkerriemchen
Blende überspannt mit Trägerplatte 10mm

Aktualisierung / Stand:	Maßstab:	Zeichnungs-Nr.:
2022-06-20	-	150 - 2301

www.alsecco.de

alsecco GmbH
Kupferstr.50
D-36208 Wildeck
Telefon 036922 / 88-0

© alsecco - alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungsform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der Maßstäblichkeit beinhalten.